

Dichtkleber FORTAX 6600



Der Montagekleber FORTAX 6600 ist ein elastischer Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff auf MS-Hybrid-Polymerbasis. Er ist für die dauerhafte und sichere Abdichtung im Fassadenbereich sowie zur sicheren Verklebung von Anschluss- und Dichtfolien geeignet. Ist anstrichverträglich und überlackierbar. Nicht geeignet zur Verklebung von PE, PP oder PTFE. Technische Daten: Farbe: weiß, Dichte (DIN 53479): 1,5 g/cm³, Durchhärtung: ca. 3 mm nach 24 h, Bruchdehnung: 450 %, Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C, Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, geruchslos,

neutral vernetzend, lösungsmittel- und isocyanatfrei. Haltbarkeit: ungeöffnete Beutel 12 Monate.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z6600600	Dichtkleber FORTAX 6600 600ml, Schlauchbeutel, für innen und außen, VPE20	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at