

Beton- und Estrichfräse BEF 204



Die leichte Estrichfräse mit integrierter Randfräse. Unverzichtbar zum effektiven Abtragen von Bodenunebenheiten und Überständen, sowie zum Abfräsen von Beschichtungen auf Kleinflächen. Verstellbarer, ergonomischer Führungsbügel, Fräsen mit 10 mm Randabstand, staubdichte und wartungsfreie Rotorlager, stufenlose Frästiefeneinstellung, robuste Führungsstange, einphasige CEE-Kupplung mit E/A-Schalter, Transportgriff. Technische Daten: - Spannung: 230 V, - Frequenz: 50 Hz, - Abgabeleistung: 2,2 kW, - Arbeitsbreite: 200 mm, - Randabstand: 10 mm, - Rotordrehzahl: 1765 min⁻¹, - Absaugung: d= 50 mm, - Lamellenart: Fräslamellen, - Abmessung: 106 x 37,5 x 90 cm, Arbeitsgewicht: 49 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z795350	Betonfräse BEF 204 230V/2200W inkl. Rotor mit 5-Punkt-HM-Lamellen, gehärtet	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglistraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at